

YAKLAŞIK MALİYET

İşin Adı: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ H6 BLOK YOĞUN BAKIM ONARIM VE TADİLAT İŞİ

Sayfa No : 1

01.01-H6 BLOK 2. KAT YOĞUN BAKIM

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Pursantaj	Toplam Pursantaj
1	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	1,208175	1,208175
2	15.341.3081	6 cm kalınlıkta taşıyıcı levhalar ile asma tavanlarda, bölme duvarlarda ve yükseltilmiş döşemelerde ısı ve ses yalıtımı yapılması, Ses yutma katsayısı (ortalama) $\geq 0,80$ olan	M2	1,127705	1,127705
3	15.365.1008	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkta pvc esaslı yer döşeme kaplaması yapılması (homojen - Grup T)	M2	3,754194	3,754194
4	15.365.1702	Pvc esaslı kendinden dönüştürülebilir kepli süpürgelik temini ve yerine tespit edilmesi.	MT	0,648042	0,648042
5	15.460.1005	Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	KG	45,555675	45,555675
6	15.465.1004	Gömme silindirik iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) (Ahşap, Metal. Plastik)	AD	0,067768	0,067768
7	15.465.1008	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) (Ahşap, Metal. Plastik)	AD	0,026462	0,026462
8	15.465.1009	Lastik başlı tamponun yerine takılması (Ahşap, Metal. Plastik)	AD	0,004585	0,004585
9	15.465.1010	Menteşenin yerine takılması (Ahşap, Metal. Plastik)	AD	0,004456	0,004456
10	15.470.1010/A	Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 0,38 pvb li lamine camlı pencere ünitesi takılması	M2	15,973872	15,973872
11	15.510.1103	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması	M2	1,122619	1,122619
12	15.530.1408	Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil - 40 cm aks aralığı) (her iki yüzünde çift kat 15 mm su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)	M2	9,333822	9,333822
13	15.540.1112	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	M2	0,058495	0,058495
14	15.540.1249	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarım mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)	M2	15,337039	15,337039
15	15.540.1268	Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarım mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)	M2	1,184145	1,184145
16	15.550.1002	1,50 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması	KG	0,572478	0,572478
17	P-026/A	ALÇI DUVAR LEVHASI İLE YAPILAN BÖLMENİN SÖKÜLMESİ	M2	4,020469	4,020469
Toplam					100,00